

# ***BELAUGEN***



# Bea quattro V4

Belaugungsautomat für Blech- und Abzugsbelegung  
4-fach satter Laugenvorhang

Herkömmliche  
Elektrik, keine Elektronik,  
keine Platine



BEA quattro V4  
Blechbelegung

- Laugendosierhahn (Mengenregulierung)
- Niveauregulierung (geschlossener Laugenkasten)
- Übergabe-Absetzband (höhenregulierbar bis Kipp-Position)
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Einlauftisch abklappbar
- Auslauftisch einschiebbar
- Ergonomische Bedien- und Arbeitshöhe
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- **Wahlweise Klett- oder Stabtücher** (oder beide Systeme)
- Reihenunabhängiges Belegen
- Übertragung: Baumwoll- / PES-Tücher
- Robuste Technik
- Reinigungsfreundliches Design
- Rahmenbauweise
- Langlebige Pumpe
- **Herkömmliche Elektrik, keine Elektronik, keine Platine**



**Bea quattro V4 KOBA**  
Abzugs- und Blechbelegung

## Lieferbare Varianten

### Bea B780 oder B980

**Bea B780** für Blechbelegung 580 x 780 mm oder 530 x 650 mm

**Bea B980** für Blechbelegung 580 x 980 mm

### Bea A780 oder A980

**Bea A780** für Abzugsbelegung 1600 mm

**Bea A980** für Abzugsbelegung 2000 mm

### Bea KOBA 780 oder 980

Blech- und Abzugsbelegung 780 - 1600 / 980 - 2000

### Bea Modell SA 780 oder 980

mit Salzablage

**Bea SA 780** für Blechbelegung 580 x 780 mm

**Bea SA 980** für Blechbelegung 580 x 980 mm

#### Bea quattro V4

**Bea 780** (B x T x H) in mm:

#### Parkstellung

940 x 840 x 1180

#### Arbeitsstellung

2500 x 840 x 1180

**Bea 980** (B x T x H) in mm:

1140 x 840 x 1180

2700 x 840 x 1180

#### Zubehör

- Abzug mit Kunststoffband
- Alu Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Gärtücher mit Klett oder Stab
- Automatischer Walzensalzer mit Führungsschacht (Höhe 300 mm)
- Salzwanne Handstreuung
- Tankheizung 3 KW

#### Anschluss

- 400 V - 1,5 KW (1,9 KW)
- mit Heizung 4,5 KW (4,9 KW)

#### Tankinhalt

max. ca 95 Liter

# Bea quattro V4 Modell SA

Salzablage Bea Modell SA 780 oder 980



BEA quattro V4 mit Salzablage und Walzensalzer (Ges. Höhe 1480 mm)

## Funktion:

Gesalzen, bzw. bestreut wird mittels Walzentechnik, über einen Führungsschacht (kaum Streuverlust) auf ein Abzugsband. Restsalz fällt in untere Auffangwanne. Nach Belegung wird der Abzugsrahmen wieder eingeschoben und somit die Backunterlage beschickt.

- Salzablage
- 4-fach satter Laugenvorhang
- Kaum Salzverschleppung an der Backunterlage
- Nachrüstbar an vorhandener **Bea quattro**
- Reinigungstechnisch TOP

### Bea Modell SA

**Bea 780 SA** (B x T x H) in mm:

### Parkstellung

1905 x 840 x 1180

### Arbeitsstellung

2615 x 840 x 1180

**Bea 980 SA** (B x T x H) in mm:

2105 x 840 x 1180

2815 x 840 x 1180



**Laugenstandanzeige**  
Kein Laugenstein, der die Sicht verhindert, kein extra Leckrisiko.



**Abzugseinhängung Antrieb**



**Große Reinigungs- und Einfüllöffnung**



**Bea quattro für Tuch**  
Klappbarer Einlauftisch

# LoLa V3

Belaugungsmaschine für Blechbelegung  
580 x 780 mm oder 530 x 650 mm  
3-fach satter Laugenvorhang

Optionen:  
Salzer automatisch  
Tankheizung (3 KW)



ARBEITSSTELLUNG

- Laugendosierhahn (Mengenregulierung)
- Niveauregulierung (geschlossener Laugenkasten)
- Übergabe-Absetzband (höhenregulierbar bis Kipp-Position)
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Einlauftisch abklappbar
- Auslauftisch abklappbar
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- Reihenunabhängiges Belegen
- Robuste Technik
- Reinigungsfreundliches Design
- Rahmenbauweise
- Langlebige Pumpe

Sehr platzsparend  
nur 730 mm schmal!



PARKSTELLUNG

## LoLa V3

### Parkstellung

730 x 830 x 1170

### Arbeitsstellung

2340 x 830 x 1170

### Zubehör

- Automatischer Walzensalzer (Höhe 300 mm) mit Führungsschacht
- Alu-Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Gärtücher - Flausch (Klettsystem)
- Tankheizung 3 KW

### Anschluss

400 V - 1,5 KW (4,5 KW mit Heizung)

### Tankinhalt

max. ca 75 Liter

Herkömmliche  
Elektrik, keine Elektronik,  
keine Platine

# Junior V2

Belaugungsmaschine  
für Blechbelegung 580 x 780 mm oder 530 x 650 mm  
2-fach satter Laugenvorhang

- Einlaufband zur Reinigung hochklappbar
- Buntmetallfreie Lagerungen
- Langlebige Pumpe
- Reihenunabhängiges Belegen
- Kippmöglichkeit für Laugensemmel
- Übertragung: Baumwoll- / PES Tücher
- Fahrbare Maschine aus Edelstahl mit Feststellrollen
- Zuverlässige Elektrik, keine Elektronik, keine Platine

Optionen:  
Salzer automatisch  
Tankheizung (2 KW)



PARKSTELLUNG



ARBEITSSTELLUNG

## Junior V2

Blechbelegung 580 x 780

**Maße ohne Salzer** (B x T x H) in mm

**Maße mit Salzer** (B x T x H) in mm

### Parkstellung

840 x 840 x 1170

840 x 840 x 1300

### Arbeitsstellung

1840 x 840 x 1170

1840 x 840 x 1300

### Zubehör

- Automatischer Rüttelsalzer (Höhe 130 mm)
- Salzwanne Handstreuung
- Alu- Gärgutträger (Tuchunterlage)
- Baumwoll- bzw. PES-Tücher mit Klett
- Tankheizung 2 KW

### Anschluss:

400 V - 0,5 KW (2,5 KW mit Heizung)

### Tankinhalt:

max. ca. 60 Liter

Herkömmliche  
Elektrik, keine Elektronik,  
keine Platine

# Und das haben wir auch noch:



Filiabelaugung  
**FiBa 60**



Aufschneidemaschine:  
**Schneid-LEO**



Schwabenschwenker **LSS 60**



Laugenmischgerät  
**LaMix**



Aufstreichmaschine  
**Streich-HEX**



Laugentauchgerät **LTG**



Lochbihler Metallverarbeitung GmbH & Co KG | Obere Mühle 8 | D-87527 Sonthofen

[www.ried-nahrungstechnik.com](http://www.ried-nahrungstechnik.com)

Made in Germany

## Unsere Kontaktpersonen:



### für Mitte und Norden:

Milbrandt GmbH  
Horst Garrecht

Tel.: 06073 74 46 497  
Handy: 0170 66 33 002  
info@milbrandt.de



### für den Süden:

Ludwig Sommer  
Technischer Vertrieb

Tel.: 0831 96 05 307  
Fax: 0831 96 05 309  
info@ls-techver.de